

Микро АТС PicStar 105 (1 внешняя линия /5 внутренних абонентов)



Современная электронная мини АТС, обладающая полным спектром функциональных возможностей. Поддерживает тональный режим набора номера как по внутренним, так и по внешним линиям. Программирование АТС осуществляется с обычного телефонного аппарата. Наилучшее решение для маленького офиса, квартиры или коттеджа

Функциональные возможности:

- Выход в «город» - автоматически (по поднятию трубки) или набором дополнительной цифры.
- Разрешение/запрещение выхода в "межгород".
- Внутренняя связь между абонентами.
- Работа по внешней и внутренним линиям в режиме пульс/тон.
- Прием внешнего вызова любым из абонентов.
- Переключение принятого вызова на любого абонента.
- Перехват вызова.
- Наведение справки во время разговора.
- Вмешательство в разговор.
- Конференц-связь на 6 абонентов (5 внутренних + 1 внешний).
- Режим "Горячая" линия для выхода в "город".
- Режим "Не беспокоить".
- Заказ соединения с "городом".
- Музыкальная заставка для удерживаемых внешних абонентов.
- Тональный донабор (DISA).
- Индивидуальная записная книжка на 10 номеров для каждого абонента.
- Настройка длительности "флэш" для каждого внутреннего телефона.
- Установка кода выхода в "межгород".
- Установка пароля на пользование "межгородом".
- Установка пароля на пользование телефонным аппаратом.
- Возможность "закрытого" набора номера для исключения ошибочного попадания.
- Маршрутизация междугородних звонков (IP-телефония и т.д.).

Мини-АТС PicStar 206 (2 внешние линии / 6 внутренних абонентов.)



Современная электронная мини АТС, обладающая полным спектром функциональных возможностей. Поддерживает тональный режим набора номера как по внутренним, так и по внешним линиям. Программирование станции возможно с обычного телефонного аппарата. К станции можно подключить:

- системный телефон Panasonic KX-T7730 или
- COM-порт для программирования станции с компьютера и регистрации исходящих вызовов.

Для этого необходимы специальные платы.

Данные платы устанавливаются изготовителем.

Функциональные возможности:

- Внутренняя связь между абонентами.
- Выход в "город" или "межгород" по любой свободной или конкретной линии для всех внутренних абонентов (набором дополнительной цифры, автоматически и т.д.).
- Работа по внутренним и внешним линиям в режиме пульс/тон.
- Прием внешних вызовов любым из абонентов.
- Переключение принятого вызова на любого абонента.
- Звуковое уведомление (при необходимости) абоненту, занятому разговором, о поступлении нового внешнего вызова.
- Прием одним абонентом (секретарем) вызовов по всем внешним линиям.
- Перехват вызова.
- Наведение справки во время разговора.
- Временный захват внешней линии для набора "городских" номеров. 11.Вмешательство в разговор.
- Конференц-связь на 8 абонентов (6 внутренних + 2 внешних).
- "Горячая" линия для выхода в "город" или вызова любого внутреннего абонента поднятием трубки.
- Групповой вызов.
- "Не беспокоить".
- "Следуй за мной".
- Заказ соединения.
- Музыкальная заставка для удерживаемых внешних абонентов.
- Тональный донабор (DISA).
- Два режима работы станции - день/ночь.
- Равномерная загрузка внешних линий при выходе в "город".
- Общестанционная и индивидуальная записные книжки на 16 номеров каждая.
- Установка "паузы" различной длительности между занятием станцией городской линии и началом набора номера по ней.
- Установка длительности "флэш".
- Установка кода "межгорода".
- Возможность подключения домофона.
- Получение дополнительных видов обслуживания (ДВО) от городской АТС.

- Возможность подключения к станции (с помощью дополнительной платы) и Com-порта для программирования станции с компьютера и регистрации исходящих разговоров.
- Возможность "закрытого" набора номера для исключения ошибочного попадания.
- Маршрутизация междугородних звонков (IP-телефония и т.д.).

Звонки при внешнем вызове длинные одиночные, при внутреннем вызове звонки и гудки двойные.

Мини-АТС PicStar 308 (3 внешние линии / 8 внутренних абонентов.)



Современная электронная мини АТС, обладающая полным спектром функциональных возможностей. Поддерживает тональный режим набора номера как по внутренним, так и по внешним линиям. рограммирование станции возможно с обычного телефонного аппарата.

К станции можно подключить:

- системный телефон Panasonic KX-T7730 или
- СОМ-порт для программирования станции с компьютера и регистрации исходящих вызовов.

Для этого необходимы специальные платы.

Дннные платы устанавливаются изготовителем.

Функциональные возможности:

- Внутренняя связь между абонентами
- Выход в "город" или "межгород" по любой свободной или конкретной линии для всех внутренних абонентов (набором дополнительной цифры, автоматически и т.д.).
- Работа по внутренним и внешним линиям в режиме пульс/тон.
- Прием внешних вызовов любым из абонентов.
- Переключение принятого вызова на любого абонента.
- Звуковое уведомление (при необходимости) абоненту, занятому разговором, о поступлении нового внешнего вызова.
- Прием одним абонентом (секретарем) вызовов по всем внешним линиям.
- Перехват вызова
- Наведение справки во время разговора.
- Временный захват внешней линии для набора "городских" номеров
- Вмешательство в разговор.
- Конференц-связь на 11 абонентов (8 внутренних + 3 внешних).
- "Горячая" линия для выхода в "город" или вызова любого внутреннего абот-нента поднятием трубки.
- Групповой вызов.
- "Не беспокоить".
- "Следуй за мной".
- Заказ соединения.

- Музыкальная заставка для удерживаемых внешних абонентов.
- Тональный донабор (DISA).
- Два режима работы станции - день/ночь.
- Равномерная загрузка внешних линий при выходе в "город".
- Общестанционная и индивидуальная записные книжки на 16 номеров каждая.
- Установка "паузы" различной длительности между занятием станцией городской линии и началом набора номера по ней.
- Установка длительности "флэш".
- Установка кода "межгорода".
- Получение дополнительных видов обслуживания (ДВО) от городской АТС.
- Возможность подключения к станции (с помощью дополнительной платы) одного системного телефона Panasonic KX-T7730 или Com-порта для программирования станции с компьютера и регистрации исходящих разговоров.
- Возможность "закрытого" набора номера для исключения ошибочного попадания.
- Маршрутизация междугородних звонков (IP-телефония и т.д.).
- Возможность подключения домофона

*Звонки при внешнем вызове длинные одиночные, при внутреннем вызове звонки двойные.
Встроенный кросс для подключения внешних и абонентских линий.
Исполнение настенное.*

Мини-АТС PicStar 312 (3 внешние линии / 12 внутренних абонентов.)



Современная электронная мини АТС, обладающая полным спектром функциональных возможностей. Поддерживает тональный режим набора номера как по внутренним, так и по внешним линиям. Программирование станции возможно с обычного телефонного аппарата.

К станции можно подключить:

- системный телефон Panasonic KX-T7730 или
- COM-порт для программирования станции с компьютера и регистрации исходящих вызовов.

Для этого необходимы специальные платы.

Функциональные возможности:

- Внутренняя связь между абонентами.
- Выход в "город" или "межгород" по любой свободной или конкретной линии для всех внутренних абонентов (набором дополнительной цифры, автоматически и т.д.). Разрешение/запрещение выхода в "город" и "межгород" программируется индивидуально для каждого абонента и каждой внешней линии
- Работа по внутренним и внешним линиям в режиме пульс/тон.
- Прием внешних вызовов любым из абонентов.
- Переключение принятого вызова на любого абонента.
- Звуковое уведомление (при необходимости) абоненту, занятому разговором, о поступлении нового внешнего вызова.
- Прием одним абонентом (секретарем) вызовов по всем внешним линиям.

- Перехват вызова.
- Наведение справки во время разговора.
- Временный захват внешней линии для набора "городских" номеров.
- Вмешательство в разговор.
- Конференц-связь на 15 абонентов (12 внутренних + 3 внешних).
- "Горячая" линия для выхода в "город" или вызова любого внутреннего абонента поднятием трубки.
- Групповой вызов.
- "Не беспокоить".
- "Следуй за мной".
- Заказ соединения.
- Музыкальная заставка для удерживаемых внешних абонентов.
- Тональный донабор (DISA).
- Два режима работы станции - день/ночь.
- Равномерная загрузка внешних линий при выходе в "город".
- Общестанционная и индивидуальная записные книжки на 16 номеров каждая.
- Установка "паузы" различной длительности между занятием станцией городской линии и началом набора номера по ней.
- Установка длительности "флэш".
- Установка кода "межгорода".
- Возможность подключения домофона.
- Получение дополнительных видов обслуживания (ДВО) от городской АТС.
- Возможность подключения одного системного телефона Panasonic KX-T7730 или системы тарификации. (COM порт, программирование с компьютера).
- Возможность подключения к станции (с помощью дополнительной платы) одного системного телефона Panasonic KX-T7730 или Com-порта для программирования станции с компьютера и регистрации исходящих разговоров.
- Возможность "закрытого" набора номера для исключения ошибочного попадания.
- Маршрутизация междугородних звонков (IP-телефония и т.д.).

Мини-АТС PicStar 416 (4 внешние линии / 16 внутренних абонентов.)



Современная электронная мини АТС, обладающая полным спектром функциональных возможностей. Поддерживает тональный режим набора номера как по внутренним, так и по внешним линиям. Программирование станции возможно с обычного телефонного аппарата.

К станции можно подключить:

- системный телефон Panasonic KX-T7730 или
- COM-порт для программирования станции с компьютера и регистрации исходящих вызовов.

Для этого необходимы специальные платы.

Функциональные возможности:

- Внутренняя связь между абонентами.
- Выход в "город" или "межгород" по любой свободной или конкретной линии для всех внутренних абонентов (набором дополнительной цифры, автоматически и т.д.). Разрешение/запрещение

выхода в "город" и "межгород" программируется индивидуально для каждого абонента и каждой внешней линии

- Работа по внутренним и внешним линиям в режиме пульс/тон.
- Прием внешних вызовов любым из абонентов.
- Переключение принятого вызова на любого абонента.
- Звуковое уведомление (при необходимости) абоненту, занятому разговором, о поступлении нового внешнего вызова.
- Прием одним абонентом (секретарем) вызовов по всем внешним линиям.
- Перехват вызова.
- Наведение справки во время разговора.
- Временный захват внешней линии для набора "городских" номеров.
- Вмешательство в разговор.
- Конференц-связь на 20 абонентов (16 внутренних + 4 внешних).
- "Горячая" линия для выхода в "город" или вызова любого внутреннего абонента поднятием трубки.
- Групповой вызов.
- "Не беспокоить".
- "Следуй за мной".
- Заказ соединения.
- Музыкальная заставка для удерживаемых внешних абонентов.
- Тональный донабор (DISA).
- Два режима работы станции - день/ночь.
- Равномерная загрузка внешних линий при выходе в "город".
- Общестанционная и индивидуальная записные книжки на 16 номеров каждая.
- Установка "паузы" различной длительности между занятием станцией городской линии и началом набора номера по ней.
- Установка длительности "флэш".
- Установка кода "межгорода".
- Возможность подключения домофона.
- Получение дополнительных видов обслуживания (ДВО) от городской АТС.
- Возможность подключения к станции (с помощью дополнительной платы) одного системного телефона Panasonic KX-T7730 или Com-порта для программирования станции с компьютера и регистрации исходящих разговоров.
- Возможность "закрытого" набора номера для исключения ошибочного попадания.
- Маршрутизация междугородних звонков (IP-телефония и т.д.).

Мини-АТС PicStar 626 (6 внешних линий / до 26 внутренних абонентов)

Мини-АТС PicStar 642 (6 внешних линий / до 42 внутренних абонентов)



Современная электронная мини АТС, обладающая полным спектром функциональных возможностей. Поддерживает тональный режим набора номера как по внутренним, так и по внешним линиям. Программирование станции осуществляется с компьютера.

Функциональные возможности:

- Автоматическая переадресация входящего городского вызова на другого городского или мобильного абонента.
- Объединение любым внутренним абонентом двух городских или городского и мобильного абонентов на связь (разговор происходит без участия внутреннего абонента, организовавшего это соединение).
- Автоматическая маршрутизация междугородних и международных звонков: абонент обычным способом набирает номер - 8, код города, номер, а мини АТС посылает вызов через запрограммированного оператора связи, добавляя при необходимости рп-код и т.д. Запрограммировать можно нескольких операторов - до 20, в зависимости от их цен на разные направления.
- Гибкая организация распределения входящего вызова:
 - - до 4-х групп ответа, до 16 абонентов в каждой группе,
 - - индивидуальные установки начала звонка в каждой группе,
 - - продвижение вызова "по цепочке" или добавлением новых к уже начавшим звонить, а также смешанные варианты.
- Режим "DISA" - прямой вызов городским абонентом необходимого внутреннего или целой группы.
- Перехват вызовов: на конкретном телефоне, в группе, только внешних вызовов.
- Прием и постановка на удержание одним внутренним абонентом (секретарем) вызовов от всех имеющихся у АТС городских и внутренних линий.
- Оперативная обработка удерживаемых вызовов:
 - - переключение между линиями с отбоем ненужных без укладки трубки,
 - - объединение на связь (город-город) и устройство смешанных конференций,
 - - переключение на другого, как внутреннего, так и внешнего абонента, а также на группу абонентов,
 - - получение справок и т.д.
- Разделение внутренних абонентов на несколько (до 4-х) групп по способу выхода на городские линии: набирая одинаковые цифры выхода - 7, 8, 9, 01, 02, 03, 04, 05, 06, абоненты групп могут попадать только на закрепленные за этими группами городские линии.
- "Горячая линия" - выход в город простым поднятием трубки.
- Ограничение исходящей связи:
 - - запрет любому абоненту выхода на конкретные городские линии,

- - ограничения для каждой группы абонентов по типу: разрешено звонить куда угодно, кроме или запрещено звонить туда-то, кроме
- Присвоение внутренним абонентам и городским линиям различных уровней приоритета - до 256, позволяющее абонентам с более высоким уровнем:
- - вмешиваться в текущий разговор,
- - освобождать занятого,
- - перебивать вызовы от других абонентов к нужному.
- Различные опции: "записные" книжки, повтор набранного городского номера без укладки трубки, режимы "Не беспокоить", "Следуй за мной", получение ДВО от городских линий, работа по городским и внутренним линиям в тоне или пульсе, музыкальная заставка при удержании городской линии (выбор из 12 полифонических мелодий).
- Подключение к станции многофункциональных телефонов Panasonic KX-T7730 (до 4-х) или консолей KX-T7740 (до 2-х) для более удобного управления.

Программирование мини АТС осуществляется с компьютера через встроенный COM-порт.

Автоинформатор PicInfo

3-х канальный телефонный автоинформатор PicInfo предназначен для совместной работы с мини АТС серии PicStar. Автоинформатор не занимает внутренние порты станции, а подключается параллельно городским линиям, входящим в мини АТС.

При поступлении по какой-либо линии внешнего вызова автоинформатор включается и произносит в нее заранее записанное сообщение длительностью до 20 секунд. Одновременно автоинформатор может обслужить 3 линии, при этом на каждой внешней линии мини АТС, к которой он подключен, должен быть установлен режим прямого доступа DISA. Внешний абонент после прослушивания сообщения может вызвать любого внутреннего абонента мини АТС, набрав его номер в тональном режиме, или дождаться ответа секретаря. Запись сообщения производится с внутреннего телефонного аппарата.

Домофон универсальный для мини АТС.

Предназначен для подачи сигнала вызова от посетителя, ведения с ним переговоров и открывания входной двери.

Подключается к внутреннему порту мини АТС на правах обычного телефонного аппарата.



Домофон обеспечивает:

- Совместную работу с любыми мини АТС
- Дуплексную связь с посетителями
- Дистанционное открывание электромеханического или электромагнитного замка
- Открывание замка ключом Touch Memory (регистрация до 200 ключей)
- Работу в 2-х режимах - домофон или дверной замок

Программирование параметров и режимов работы осуществляется с телефонного аппарата.

В комплект входят:

- антивандальная вызывная (переговорная) аудиопанель с кнопкой вызова;
- блок управления.

Домофон протестирован на совместимость с АТС следующих производителей:

- Alcatel, LG (Gold Star), AVAYA, AT&T, Karel, Ericsson, Panasonic, NEC
- Samsung, Siemens (Hicom, Hipath, Gigaset), Daytek, Daytron, Dole, Unitel, Telrad, Мультиком
- Picstar, М-200(МТА), Meridian

Информация на сайте ООО «УРАЛ-ИнфоКом», г.Пермь: www.uralinfocom.ru . Консультация и заказ оборудования по тел.: +7-90247-33936 или info@uralinfocom.ru .